


Focus prodotti
Manutenzione

**Saldatura e riporti su alluminio
puro laminato, estruso o fuso.**



Prodotti consigliati:

- **BARRETTA KOY 535**
- **FILO KOY 326**

THE WELDING GROUP

COMMERSALD

Scopri le caratteristiche tecniche e di utilizzo.



535 S

| DIAMETRI DISP. (mm) | VALORI MECCANICI TIPICI | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|--|
| 2 - 2.4 - 3.2 - 4 - 5 | R_m N/mm ² 90 | R_s N/mm ² 45 | A% % 30 | |



535 TS

| DIAMETRI DISP. (mm) | VALORI MECCANICI TIPICI | | | |
|---------------------|---|---|----------------|--|
| 2 - 3 - 4 - 5 | R_m N/mm ² 90 | R_s N/mm ² 45 | A% % 30 | |



326 A

| DIAMETRI DISP. (mm) | GAS DI PROTEZIONE | VALORI MECCANICI TIPICI | | | |
|---------------------|-------------------|--|---|----------------|---------|
| 0.8 - 1 - 1.2 - 1.6 | Argon puro | R_m N/mm ² 100 | R_s N/mm ² 56 | A% % 32 | ▼ HB 28 |